工具显微镜
TM系列

- 工具显微镜的小型通用机型，可用于各种现场环境。
- 配有新设计的LED照明，可实现清晰观察，颜色再现性优异。
- 通过安装选件LED环形照明装置，可实现丰富观察。
- 虽然外形小巧，但可实现最大测量高度115mm(使用**TM-505B**时)。
- 安装选件的数显测微头(**MHD-50MB**)，可更简单地进行数显测量。



TM-505B

注: 测微头为选件

■规格

型号		TM-505B	TM-1005B
货号		176-818-11	176-819-11
镜筒		单目目镜(俯角: 30°)	
观察成像		正立正像	
角度尺		最小分度: 1°，最小读数: 6'，旋转角度: 360°，零点位置可调	
目镜		标准附属品: 15X (视场数: 13), 选件: 10X, 20X	
物镜		标准附属品: 2X, 选件: 5X, 10X	
对焦部分	工件最大高度	115 mm	107 mm
	对焦方法	手动(粗进给)	
照明装置	透射照明	无级亮度调节，白色LED光源，带绿色滤光片	
	反射照明	倾斜单光源型，无级亮度调节，白色LED照明	
工作台	测量范围	50×50 mm	100×50 mm 与50mm陶瓷量块组合使用
	工作台台面尺寸	152×152 mm	240×152 mm
	载物玻璃有效尺寸	96×96 mm	154×96 mm
	载物玻璃台最大承载质量	5kg	
检出装置		测微头*	
分辨力		取决于测微头规格* (**MHD-50MB**: 0.001mm)	
测微头行程范围		**MHD-50MB**: 50mm	
电源		AC100～240V	
		50/60Hz　最大功耗: 4.2W	
本体质量		14kg	15kg

*: **TM-505B**和**TM-1005B**用测微头和量块(陶瓷)为选件。

■适用

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

■角度尺(标准附属品)



三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。